

urmet

Kit connesso, 5 luci, sistema Radio UP



1054/15

MTR500E-UP:

- Tensione di rete: 230 V~ ($\pm 15\%$) - 50 Hz
- Potenza su carico: 2A - 500VA (resistivi); 1A - 250VA (altri carichi)
- Consumo in stand-by:
- Temperatura ambiente: $-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: da 0 a 90%
- Grado di protezione IP: IP30
- Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie
- Protocollo radio: Zigbee
- Potenza radio massima trasmessa: 10 mW
- Banda radiofrequenza: 2400.0 - 2483.5 MHz
- Dimensioni (LxHxP): 29,1 x 36,7 x 13 mm
- MTV300E-UP:
- Tensione di rete: 230 V~ ($\pm 15\%$) - 50 Hz
- Potenza su carico: 1,3A - 300W (resistivi); 0,6A - 125VA (altri carichi)
- Consumo in stand-by:
- Temperatura ambiente: $-20^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: da 0 a 90%
- Grado di protezione IP: IP30
- Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie
- Protocollo radio: Zigbee
- Potenza radio massima trasmessa: 10 mW
- Banda radiofrequenza: 2400.0 - 2483.5 MHz
- Dimensioni (LxHxP): 40 x 45,7 x 13,1 mm
- GATE-UP:
- Alimentazione: USB DC 5V a 5.25V 2A
- Protocollo radio: Zigbee
- Banda radiofrequenza: 2400.0 - 2483.5 MHz
- Potenza radio massima trasmessa: 10 mW
- Connessione rete IP: Ethernet RJ45 oppure Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz
- Temperatura ambiente: $-20^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: 0 a 90%
- Gradi protezione IP: IP30
- Installazione: appoggio a tavolo e a muro

527,68 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Kit connesso radio UP per la gestione di 5 luci radio Zigbee: permette di controllare 4 luci in modalità ON/OFF e 1 luce in modalità dimmerazione, tramite comandi radio della gamma Yokis UP e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Urmet al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO UP, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assistant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.

Ideale come kit connesso base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente non connessa.

Il kit è composto da:

- n. 4 cod. 4820404- Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 500W, sistema Radio UP, ad incasso
- n.1 cod 4820408 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 300W, sistema Radio UP, ad incasso, con neutro
- n. 1 cod. 4820411- Gateway IP/radio GATE-UP, sistema Radio UP

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156077816**
- Base: **126 mm**
- Altezza: **105 mm**
- Profondità: **140 mm**