

Centrale antintrusione a 4 ingressi espandibile a 32, 1067

1067/024



Specifiche di prodotto:

- Tensione di alimentazione 220 Vca - 24 Vca
- Carico max. erogabile 1,5A
- Accumulatore alloggiabile 1 pz da 12V@7A
- Contenitore ABS
- Numero di ingressi base 4
- Numero di ingressi max. 32
- Numero max. di zone 4
- Numero max. di settori 2
- Associazione libera degli ingressi alle zone
- Associazione libera delle zone ai settori
- Programmazione ingressi Intrusione, tecnologico, incendio, panico, rapina, manomissione, guasto, chiave, preallarme
- Ingressi selezionabili Istantanei, ritardati, 24h, silenzioso
- Conteggio allarmi per ingresso
- Codice installatore
- Codice utente
- Gestione max. di dispositivi su bus 11
- Gestione max. di codici di accesso 16
- Memoria eventi 1.000
- Funzione controllo varchi Integrata
- Interfaccia radio bidirezionale 868 MHz Opzionale
- Gestione web server Opzionale
- Gestione remota tramite PC mediante Sw applicativo
- Funzione videosorveglianza Opzionale
- Comunicatore telefonico PSTN Opzionale
- Comunicatore telefonico GSM/GPRS Opzionale
- Interfaccia USB Salvataggio dati/configurazione
- Teleassistenza Configurazione e modifica parametri impianto
- Telesorveglianza Invio allarme e segnalazioni tramite protocolli numerici
- Dimensioni (L x H x P) 340 x 240 x 80 mm

357,01 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La centrale 1067/024 può gestire 4 zone liberamente associabili, 4 ingressi espandibili a 32 ed è attivabile tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche, chiavi di prossimità e App.

Dispone di un'interfaccia utenza semplice e intuitiva e di comunicatori vocali e digitali per la trasmissione delle informazioni di allarme, sia verso gli utenti che verso gli Istituti di Vigilanza, grande versatilità di dialogo: è infatti compatibile con tutti i vettori di comunicazione (IP/PSTN/GSM/GPRS), è dotata di Web server e Cloud.

Il sistema è caratterizzato da un'ampia varietà di prestazioni: dialoga su linea bus, è modulare, flessibile ed espandibile. E' predisposto per svolgere servizi tecnologici e di domotica, abbina funzioni di controllo e di videosorveglianza.

La centrale è idonea per ogni tipo di applicazione ed è destinata in particolare ad impianti di piccole dimensioni: il suo campo di applicazione spazia perciò dall'ambito residenziale con requisiti di elevata sicurezza a quelli del terziario (negozi, studi medici, etc). Certificazione EN50131 grado 2.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156057771**
- Base: **360 mm**
- Altezza: **100 mm**
- Profondità: **280 mm**